

THE PERFECT MIXING MACHINE

ITY-1207

■スクリーン製版用感光性樹脂ライフUP

精密スクリーン製版用の感光性樹脂は、エマルジョン (PVA) 溶液にジアゾ基・色素を加え数時間、回転式攪拌方法等で攪拌・濾過後、脱泡して使用します。調合後より乳剤の劣化が始まり通常2週間をライフ限度としておりますが『THE PERFECT MIXING MACHINE ITY-1207』で長時間連続運転による流動でエマルジョンの混合均一化を持続させ、感光性樹脂のライフが大幅にUP致します。

■ペースト粘度の安定


ペーストの保管時に常時流動させることで、粘度を一定に保つ事で安定した印刷が可能になります。



本機は自在な回転制御及び多機能デジタルタイマーの採用及び小型PLCを搭載し、組成・特性に合わせた緻密な回転が設定出来ます。



見やすい2色LCD表示及び千分の1秒から9999時間までの時間設定可能デジタルタイマーの採用、又表示機能付きPLCにより、回転時間反転回数等自由に設定が可能。



コンパクトな回転計付き無接点スピードコントロールパック付スピードコントロールモーター採用で所定回転速度・又ボトルの周速度の換算表示など簡単に設定・表示することが出来ます。

<http://ity.co.jp>

ITY

株式会社 アイティー・コーポレーション

〒897-0202

本社・工場

鹿児島県南九州市川辺町清水9458番2

TEL: 0993-78-4611 FAX: 0993-78-4612